

STANDARD UNE/EN 14411:2016**DRY PRESSED CERAMIC TILES WITH WATER ABSORPTION HIGHER THAN 10%****CERÁMICA PRENSADA EN SECO CON ABSORCIÓN MAYOR AL 10%****DUCTILE WALL TILES**Reference: **DUCTILE VERSO VEIN CUT LIGHT, CLASSIC, GREY (SOFT TEXTURED)**Format: **898x2698 mm**Thickness: **6 mm**

Standard	Features	Required Value	Value
Normativas	Características	Valores Requeridos	Valor
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	Group BIII / E > 10 %	E > 10 %
EN-ISO 10545 / 4	Breaking strength / Resistencia a rotura	≥ 200 N	≥ 400 N
EN-ISO 10545 / 4	Bending strength / Resistencia a la flexión	≥ 15 N/mm ²	≥ 20 N/mm ²
EN-ISO 10545 / 9	Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico.	Required / Exigida	Compliant / Conforme
EN-ISO 10545 / 11	Crazing resistance / Resistencia al cuarteo	Required / Exigida	Compliant / Conforme
EN-ISO 10545 / 13	Chemical resistance: acids and alkalis / Resistencia química: ácidos y álcalis	Indicated by the manufacturer / Indicado por el fabricante	LA/HA Compliant / Conforme
EN-ISO 10545 / 13	Chemical resistance: domestic cleaning products and swimming pool salts / Resistencia química: productos de limpieza doméstica y sales para piscina	Min. B	A
EN-ISO 10545 / 14	Stain resistance / Resistencia a las manchas	Min. Clase 3	Clase 4
EN-ISO 10545 / 2	Surface quality / Calidad de la superficie	Min. 95% of tiles without defect / Min. 95% de los azulejos sin defecto	Compliant / Conforme
UNE EN 13501-1:2002	Fire Reaction Test / Test reacción al fuego		A1 / A1FL
VOC	Do not release volatile elements / No desprende elementos volátiles		

LVG Ceramic Surfaces, S.L. reserves the right to make changes and modifications deemed necessary.
LVG Ceramic Surfaces, S.L. se reserva el derecho de hacer variaciones y modificaciones que considere oportunas.

